



BOA SA / composite

Référence 5132

Coloris : noir



Normes CE

- EN ISO 20345:2007 S3 SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Tige

- Dessus : cuir grainé
- Matelassage : PU coagulé / mousse
- Doubleure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : PU coagulé / mousse / textile
- Doubleure quartier : textile
- Fermeture : anneaux traités inoxydables + lacets ronds
- Pastille talon rétroréfléchissante
- Embout : composite STC

Semelle

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : composite SMS
- Semelle de propreté : SENSATION
- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC



Domaines d'utilisation

- BTP / Travaux Extérieurs
- Second oeuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

Les +

- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légereté, isolation thermique** et **couverture à 100% de la plante du pied**
- Semelle intérieure **anatomique, respirante** et **offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire**

V o u s é c o u t e r n o u s f a i t a v a n c e r



CONCEPTEUR ET FABRICANT

BOSSI INDUSTRIE / S.24

24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0) 5 53 91 47 80 - email : info@s24.fr

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr