VISTA SA / composite

Référence 5142

Coloris: noir







# Normes C €

- EN ISO 20345:2007 S3 SRC
   (A) Antistatique (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
   (P) Résistance de la semelle à la perforation

## **Tige**

<ul><li>Dessus</li></ul>	cuir grainé
<ul> <li>Doublure avant pied</li> </ul>	textile NTA
<ul> <li>Doublure quartier</li> </ul>	textile

Pastille talon rétroréfléchissante

- Matelassage mousse
- Soufflet / languette PU coagulé / mousse / textile Fermeture œillets plastiques + lacets ronds
- Embout composite STC

## **Semelle**

<ul> <li>Technologie de fabrication</li> <li>Semelle d'usure</li> <li>Semelle intermédiaire</li> <li>Semelle anti-perforation</li> <li>Semelle de propreté</li> </ul>	polyuréthane polyuréthane composite SMS
<ul> <li>Date limite d'utilisation</li> <li>Coefficient d'adhérence sur sols</li> </ul>	date de péremption SRC



## **Domaines d'utilisation**

BTP / Travaux Extérieurs
 Second oeuvre
 Maintenance / Industrie légère
 Logistique / Manutention / Transport

### Les +

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Semelle intérieure anatomique, respirante et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire

### fait écouter $\mathsf{N} \mathsf{O} \mathsf{U} \mathsf{S}$ avancer



**BOSSI INDUSTRIE / S.24** 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél: +33 (0) 5 53 91 47 06 - Fax: +33 (0) 5 53 91 47 80 - email: info@s24.fr

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr