



## SPEEDFOX S3 CI SRC

BRODEQUIN EN CUIR HYDROFUGE  
ENTIEREMENT NON METALLIQUE

### PROTECTION POUR CE MODELE



Pointures disponibles du 35 au 48  
Poids par paire taille 42 : 1230 gr.  
Norme EN ISO 20345 : 2011  
AET : LEC FI00329646

### Caractéristiques de la tige

- Matière à dessus : cuir hydrofuge
- Col : synthétique
- Languette : synthétique
- Doublure : textile micro aéré
- Doublure avant pied : synthétique
- Contrefort : syndermé
- Fermeture : passants textiles
- Lacets : polyamide
- Marquage languette: pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

### Protections

- Embout : non métallique polycarbonate (200 joules)
- Anti-perforation : Textile haute ténacité (1100 Newtons)






### Caractéristiques du chaussant

- Natur'form (large)
- Montage : California
- Première de montage : textile
- Première de propreté : polyuréthane

### Caractéristiques de la semelle

- Nom : C07
- Matière : polyuréthane double densité
- Densité semelle confort : 0,5
- Couleur semelle confort: gris foncé
- Densité semelle usure: 1
- Couleur semelle usure : noir
- Coefficient d'adhérence SRA (à plat) :0.40 ; (talon) :0.40
- Coefficient d'adhérence SRB (à plat) : 0.17 ;(talon) :0.13

### Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

	Embout acier		Embout polycarbonate		Embout aluminium (200 joules)
	Anti-perforation en acier inoxydable		Anti-perforation en textile		
<b>A</b>	A Résistance électrique - Chaussures antistatiques.				
<b>CI</b>	CI Semelle isolante contre le froid.				
<b>E</b>	E Absorption d'énergie par le talon.				
<b>Fo</b>	FO Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.				
<b>Hi</b>	HI Semelle isolante contre la chaleur.				
<b>Hro</b>	HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact.				
<b>M</b>	M Protection des métatarses contre les chocs.				
<b>P</b>	P Résistance de la semelle à la perforation.				
<b>Wru</b>	WRU Résistance à l'absorption d'eau par la tige des chaussures en cuir.				
<b>Wr</b>	Imperméabilité de la jonction tige-semelle.				



Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :

SRA (à plat) = 0,32  
SRA (talon) = 0,28  
SRB (à plat) = 0,16  
SRB (talon) = 0,13

### Avantages = Bénéfices utilisateurs

**Chaussure 100% non métallique (embout en polycarbonate, insert anti-perforation en textile haute ténacité, passe-lacets en textile)**

- **Embout en polycarbonate** : imperceptible au porté, léger et ergonomique, inerte chimiquement, élastique (en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en libérant le pied facilement), amagnétique (non détectable par les portiques de sécurité) et isolant thermique (insensible aux variations et aux transferts thermiques entre -10°C et +40°C).
- **Semelle anti perforation en textile haute ténacité** : ultra légère, ultra flexible (insensible au porté), isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), et qui protège 100% de la surface du pied.
- **Cuir de 2,0- 2,2 mm d'épaisseur** (1,6 mm selon la norme) pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité.
- **Semelle C07** :
  - ✓ Absorbeur de choc au niveau du talon
  - ✓ Antidérapante grâce à une structure à crampons ouverte pour une meilleure évacuation des liquides
  - ✓ Attaque talonnière, pour un déroulement naturel du pied durant la marche et un grand confort lors de la conduite de véhicule
  - ✓ Polyuréthane double densité (PU2D) injecté
  - ✓ Talon décroché pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles